





TABLEAU COMPARATIF GAMME DE STOCKAGE OUVERT

StorIQ

Châssis d'extension	StorIQ DJBOD	StorIQ ST-3RJ	StorIQ ST-4RJ	StorIQ ST4-RJ2
<i>Photos non contractuelles</i>				
Connectivité				
Connecteur	SFF8088	SFF8088	SFF8088	SFF8088
Type de connexion	SAS 3Gb/s	SAS 6 Gb/s	SAS 6 Gb/s	SAS 6 Gb/s
nombre de connexions entrées;sorties	2;2	1;1 (simple) 2;2 (double)	1;1 (simple) 2;2 (double)	1;1 (simple) 2;2 (double)
Connexion redondante	non	oui (double)	oui (double)	oui (double)
Connexion à deux hôtes simultanés	oui	oui (double, disques SAS)	oui (double, disques SAS)	oui (double, disques SAS)
Volumétrie				
Capacité brute SATA 2	8 To	84 To	135 To	88 To
Capacité nette utile SATA 2 RAID-6	5,5 To	69,5 To	111 To	81,9 To
Capacité brute SAS	4,8 To	16,8 To	27 To	52 To
Capacité nette utile SAS	3,3 To	14,3 To	25,1 To	50 To
Intégration disques SSD	Oui	Oui	Oui	Oui
Densité en To par U	non rackable	28 To	33,75 To	22 To
Performances				
débit théorique maximal	6 Gb/s	12 Gb/s	12 Gb/s	12 Gb/s
débit disque typique	800 Mo/s	1,5 Go/s	2 Go/s	2 Go/s
Utilisation				
portatif	oui	non	non	non
connexion serveur StorIQ	oui	oui	oui	oui
connexion Mac, Windows, Linux, Sun	oui	oui	oui	oui
application typique	montage vidéo	production vidéo	production vidéo, archivage...	base de données, machines virtuelles...
Caractéristiques physiques				
Nombre de slots disques hot-plug	8	28	45	88
Dimensions (H x L x P) en cm	21 x 12 x 20	13,2 x 43,7 x 65	17,82 x 43,7 x 69,9	17,82 x 43,7 x 69,9
Poids châssis hors disques	3,5 Kgs	32,5 Kgs	36,3 Kgs	36,3 Kgs
Poids avec disques 1 To	5,5 Kgs	58 Kgs	62 Kgs	59 Kgs
Puissance électrique max. (nombre d'alimentation)	170W (1)	1620W(1+1)	1400W(1+1)	1400W (1+1)
Température fonctionnement	Min 10° - 35° Max.	Min 10° - 35° Max.	Min 10° - 35° Max.	Min 10° - 35° Max.
Humidité sans condensation	8% - 90%	8% - 90%	8% - 90%	8% - 90%